



## 07223-880 Kurtka zimowa

futrzana podpinka - wodoszczelne

MASCOT® SAFE COMPETE



100% Poliester (MASCOTEX®)

240 g/m<sup>2</sup>



Nie namaczać. Prać oddzielnie. Nie używać środków zmiękczających.

**Kategoria pielęgnacyjna prania przemysłowego C2**



- Oddychający, wiatro- i wodoodporny MASCOTEX® z klejonymi szwami
- Futrzana podszewka w części korpusowej i pikowana podszewka w rękawach.
- Przedłużenie pleców jako dodatkowa ochrona przed zimnem.
- Zamek błyskawiczny w wewnętrznej dolnej części pleców stosowany jest przy umieszczaniu haftu.
- Możliwość dopięcia kaptura za pomocą zatrzasków.

### Techniczny

Fluorescencyjny z pionowymi i poziomymi paskami odblaskowymi. Dwukolorowy. Oddychający, wiatro- i wodoszczelny. Podklejane szwy. Futrzana podszewka w części tułowia. Pikowana podszewka w rękawach. Przedłużenie pleców. Zapięcie na zamek błyskawiczny, klapka sztormowa i ukryte zatrzaski. Kieszon pod klapką sztormową, zapinana na zamek błyskawiczny. Kieszon na piersi z klapką, zapinane na rzepy. Kieszon na piersi na telefon, zapinane na zamek błyskawiczny. Zawieszka na klucze. Kieszon na długopis. Przednie kieszenie. Wewnętrzna kieszeń zapinana na rzepy. Ściągacz (ukryty w klapce sztormowej) i zapięcia na zatrzaski w mankietach. Regulacja na zatrzaski w pasie. Wewnętrzny zamek błyskawiczny w dolnej części pleców stosowany jest przy umieszczaniu haftu lub nadruku. Zatrzaski przy kapturze. Wyposaż produkt w kaptur, MASCOT® MacCall (patrz MASCOT® COMPLETE).

### Użytkownik



MASCOTEX®

### Certyfikaty



### Logo

0,0100m<sup>2</sup> logo to powierzchnia naniesionego logo, do której produkt zachowuje certyfikat. Ta zatwierdzona powierzchnia logo nie może zostać przekroczona. W celu zachowania certyfikatu EN ISO 20471 logo na odpowiednio stronie przedniej oraz stronie tylnej może wynosić max. 50 % łącznej powierzchni logo. Uwaga: Wskazany obszar to tylko informacyjne określenie miejsca, jakie jest dostępne dla naniesienia znaku graficznego. Aby zachować klasę widzialności produktu wg normy EN ISO 20471, należy zastosować się do wytycznych odnośnie wielkości logo.

### Umieszczenie logo:

- Logo na odzieży roboczej. Po lewej stronie klatki piersiowej. Maks. 9×5 cm/3,5×1,9 in
- Logo na odzieży roboczej. Po prawej stronie klatki piersiowej. Maks. 9×5 cm/3,5×1,9 in
- Logo na odzieży roboczej. W górnej części pleców. Maks. 25×13 cm/9,8×5,1 in
- Logo na odzieży roboczej. Na karku. Maks. 12×5 cm/4,7×1,9 in
- Logo na odzieży roboczej. Pośrodku pleców nad elementem odblaskowym. Maks. 28×13 cm/11×5,1 in
- Logo na odzieży roboczej. W poziomie na prawym rękawie. Maks. 10×5 cm/3,9×1,9 in
- Logo na odzieży roboczej. Lokalizacja specjalna. Prosimy o kontakt w sprawie uzgodnienia szczegółów

