



tested to work



18335-231 Kurtka zimowa

podszewka CLIMASCOT® - oddychający - wiatro- i wodoszczelny
MASCOT® ACCELERATE



100% poliester

210 g/m²



Ripstop. Ciśnienie słupa wody > 10.000 mmH²O zgodnie EN ISO 811.

Kategoria pielęgnacyjna prania przemysłowego C2

CLIMASCOT® **CORDURA**
Lightweight Insulation FABRIC

Certyfikaty



- Oddychający, wiatro- i wodoszczelny produkt z klejonymi szwami.
- Wyjątkowy CLIMASCOT® system izolacji zapewnia ciepło, jest lekki, miękki, a po złożeniu prawie nie zajmuje miejsca.
- Odpinany kaptur z podszewką i regulowaną gumką.
- Zapięcie na suwak i wewnętrzna klapka sztormowa chroniąca przed wiatrem.
- Rękawy ze wzmocnieniem CORDURA®.
- Zamek błyskawiczny w wewnętrznej dolnej części pleców stosowany jest przy umieszczaniu haftu.
- Dodatkowa widoczność dla otoczenia dzięki zastosowaniu pasków reflelacyjnych.

Techniczny

Oddychający, wiatro- i wodoszczelny. Podklejane szwy. CLIMASCOT® Lightweight Insulation. Odpinany kaptur z podszewką, z regulacją na gumkę. Zapięcie na zamek błyskawiczny i wewnętrzna klapka sztormowa. Wewnętrzna kieszeń zapinana na zamek błyskawiczny. Odczepiany uchwyt na identyfikator. Kieszeń na piersi zapinana na zamek błyskawiczny. Przednie kieszenie zapinane na zamek błyskawiczny. Regulacja na gumki w pasie. Rękawy ze wzmocnieniem CORDURA®. Ściągacz (ukryty w klapce sztormowej) w mankietach. Wewnętrzny zamek błyskawiczny w dolnej części pleców stosowany jest przy umieszczaniu haftu lub nadruku. Z nadrukiem i odbłaskami.

Użytkownik



Logo

Z uwagi na przeniesienie nadruku na produkt należy wybrać materiał transferowy, który można rozgrzać maksymalnie do temperatury 145 stopni. Przed wypraniem produktu należy sprawdzić wskazówki prania dla wybranego materiału nadruku.

Umieszczenie logo:

- Logo struczowe na odzieży roboczej. Kieszeń po lewej stronie klatki piersiowej. Maks. 9×5 cm/3,5×1,9 in
- Logo struczowe na odzieży roboczej. Nad kieszenią po lewej stronie klatki piersiowej. Maks. 9×3 cm/3,5×1,1 in
- Logo struczowe na odzieży roboczej. Po prawej stronie klatki piersiowej. Maks. 8×6 cm/3,1×2,3 in
- Logo struczowe na odzieży roboczej. Pośrodku pleców. Maks. 28×20 cm/11×7,8 in
- Logo na odzieży roboczej. Lokalizacja specjalna. Prosimy o kontakt w sprawie uzgodnienia szczegółów

