



tested to work



## 00930-880 Parka

odpinana pikowana podszewka - wodoszczelne - MASCOTEX®

MASCOT® SAFE IMAGE



100% Poliester (MASCOTEX®)

240 g/m<sup>2</sup>



Nie namaczać. Prać oddzielnie. Nie używać środków zmiękczających.

### Kategoria pielęgnacyjna prania przemysłowego C2

MASCOTEX®

### Certyfikaty



EN ISO 20471



EN ISO 20471



HIGH-VIS  
GROUP:

**A**

EN343



- Oddychający, wiatro- i wodoodporny MASCOTEX® z klejonymi szwami
- Pikowana podszewka odpinana na zamek błyskawiczny.
- Zapięcie na dwukierunkowy zamek błyskawiczny z podwójną klapką sztormową i zakryte zatrzaski.
- Wewnętrzna kieszeń pod klapką sztormową umożliwia łatwy dostęp np. do telefonu bez konieczności otwierania kurtki.
- Możliwość dopięcia kaptura za pomocą zatrzasków.

### Techniczny

Fluorescencyjny z odbłaskami. Dwukolorowy. Oddychający, wiatro- i wodoszczelny. Podklejane szwy. Odpinana, pikowana podszewka. Zapięcie na dwukierunkowy zamek błyskawiczny, podwójna klapka sztormowa i zapięcia na ukryte zatrzaski. Kieszeń pod klapką sztormową, zapinana na zamek błyskawiczny. Kieszenie na piersi, zapinane na zamek błyskawiczny. Zawieszka na klucze. Przednie kieszenie z klapką zapinane na schowane zatrzaski. Ściągacz (ukryty w klapce sztormowej) w mankietach. Regulacja na gumki w pasie. Wyposaż produkt w kaptur, MASCOT® MacKlin lub MASCOT® MacCall (patrz MASCOT® COMPLETE).

### Użytkownik



### Logo

0,0200 (S-4XL) 0,2800 (XS)m<sup>2</sup> logo to powierzchnia naniesionego logo, do której produkt zachowuje certyfikat. Ta zatwierdzona powierzchnia logo nie może zostać przekroczona. W celu zachowania certyfikatu EN ISO 20471 logo na odpowiednio stronie przedniej oraz stronie tylnej może wynosić max. 50 % łącznej powierzchni logo. Uwaga: Wskazany obszar to tylko informacyjne określenie miejsca, jakie jest dostępne dla naniesienia znaku graficznego. Aby zachować klasę widzialności produktu wg normy EN ISO 20471, należy zastosować się do wytycznych odnośnie wielkości logo.

### Umieszczenie logo:

- Logo na odzieży roboczej. Po lewej stronie klatki piersiowej. Maks. 9×5 cm/3,5×1,9 in
- Logo na odzieży roboczej. Nad kieszenią po lewej stronie klatki piersiowej. Maks. 10×4 cm/3,9×1,5 in
- Logo na odzieży roboczej. Po prawej stronie klatki piersiowej. Maks. 9×5 cm/3,5×1,9 in
- Logo na odzieży roboczej. Nad kieszenią po prawej stronie klatki piersiowej. Maks. 10×4 cm/3,9×1,5 in
- Logo na odzieży roboczej. W górnej części pleców. Maks. 25×13 cm/9,8×5,1 in
- Logo na odzieży roboczej. W poziomie na prawym rękawie. Maks. 10×5 cm/3,9×1,9 in
- Logo na odzieży roboczej. Lokalizacja specjalna. Prosimy o kontakt w sprawie uzgodnienia szczegółów