



tested to work



19435-231 Kurtka zimowa

podszewka CLIMASCOT® - oddychający - wiatroszczelne - wodoodporne

MASCOT® ACCELERATE SAFE



100% poliester
210 g/m²



Ripstop. Kurczliwość maks. 2%. Zgodnie z normą EN ISO 20471 produkt zachowa swoje właściwości po 50-krotnym praniu domowym. Ciśnienie słupa wody > 10.000 mmH₂O zgodnie EN ISO 811.

Kategoria pielęgnacyjna prania przemysłowego C2



- Oddychający, wiatroszczelny i wodoodporny produkt.
- Wyjątkowy CLIMASCOT® system izolacji zapewnia ciepło, jest lekki, miękki, a po złożeniu prawie nie zajmuje miejsca.
- Zapięcie na suwak i wewnętrzna klapka sztormowa chroniąca przed wiatrem.
- Zamek błyskawiczny w wewnętrznej dolnej części pleców stosowany jest przy umieszczaniu haftu.

Techniczny

Fluorescencyjny ze skośnymi, krzyżującymi się odbłaskami. Właściwości oddychające, wiatro- i wodoodporne. CLIMASCOT® Lightweight Insulation. Dwukolorowy. Wysoki kołnierz. Zapięcie na zamek błyskawiczny i wewnętrzna klapka sztormowa. Kieszon wewnętrzna z siateczki. Kieszon na piersi zapinana na zamek błyskawiczny. Zawieszka na klucze. Przednie kieszenie zapinane na schowane zatrzaski. Gumki w mankietach. Elastyczny materiał po bokach i w pasie. Wewnętrzny zamek błyskawiczny w dolnej części pleców stosowany jest przy umieszczaniu haftu lub nadruku. Aby uzyskać normę EN ISO 20471 klasa 3, rozmiary XS i S nie posiadają kontrastowego koloru.

Użytkownik



CLIMASCOT®
Lightweight Insulation

Certyfikaty



EN ISO 20471



EN342



HIGH-VIS



RIS-3279-TOM



Logo

Z uwagi na przeniesienie nadruku na produkt należy wybrać materiał transferowy, który można rozgrzać maksymalnie do temperatury 145 stopni. Przed wypraniem produktu należy sprawdzić wskazówki prania dla wybranego materiału nadruku.

0,1200m² logo to powierzchnia naniesionego logo, do której produkt zachowuje certyfikat. Ta zatwierdzona powierzchnia logo nie może zostać przekroczona. W celu zachowania certyfikatu EN ISO 20471 logo na odpowiednio stronie przedniej oraz stronie tylnej może wynosić max. 50 % łącznej powierzchni logo. Uwaga: Wskazany obszar to tylko informacyjne określenie miejsca, jakie jest dostępne dla naniesienia znaku graficznego. Aby zachować klasę widzialności produktu wg normy EN ISO 20471, należy zastosować się do wytycznych odnośnie wielkości logo.

Umieszczenie logo:

- Logo streczkowe na odzieży roboczej. Po lewej stronie klatki piersiowej. Maks. 8×6 cm/3,1×2,3 in
- Logo streczkowe na odzieży roboczej. Nad kieszenią po lewej stronie klatki piersiowej. Maks. 9×3 cm/3,5×1,1 in
- Logo streczkowe na odzieży roboczej. Po prawej stronie klatki piersiowej. Maks. 10×5 cm/3,9×1,9 in
- Logo streczkowe na odzieży roboczej. Pośrodku pleców. Maks. 25×18 cm/9,8×7 in
- Logo streczkowe na odzieży roboczej. Na karku. Maks. 12×2 cm/4,7×1,1 in