



tested to work



- Materiał stretchowy rozciąga się we wszystkich kierunkach, co zapewnia użytkownikowi niezrównaną swobodę ruchu, bez ucisku i ocierania.
- Wielofunkcyjny materiał stretchowy łączy niską wagę z bardzo dużą trwałością. Jest przy tym wodoodporny.
- Ergonomiczny kształt nogawek opracowany zgodnie z ruchem ciała
- Wzmocniona kieszeń na calówkę.
- Możliwość zastosowania kieszeni wiszących 19450-126 dopinanych za pomocą guzików.
- Wykonane z trwałego materiału CORDURA® kieszenie na nakolanniki umożliwiają regulację i dobranie optymalnego położenia.
- Certyfikowane do użytku z wkładkami ochronnymi MASCOT typu SHORT lub LONG (wysokość kieszeni na kolanach jest regulowana).

## Techniczny

Fluorescencyjne kolory z elementami odblaskowymi. Wodoodporne wykończenie. Dwukolorowy. Nadzwyczajnie elastyczny, lekki i trwały. Podwójne szwy w nogawkach i w kroku. Ukryte zapięcie na zatrask. Nogawki w ergonomicznym kształcie. Szlufki do paska. Zawieszka na klucze. Rozporek zapinany na zamek błyskawiczny. Przednie kieszenie. Wzmocnione tylne kieszenie. Regulowana pętla na młotek. Wzmocniona kieszeń na calówkę. Guziki umożliwiające przypięcie noża. Kieszenie z klapkami z przodu ud. Kieszenie na kolanach z trwałego materiału CORDURA® (500 D) są regulowane. Kieszeń na udzie z klapką i kieszonką na telefon, zapinana na rzepy. Z możliwością nadruku. Możliwość zastosowania kieszeni wiszących 19450-126 dopinanych za pomocą guzików. Nogawkę można wydłużyć o 3 cm poprzez usunięcie wewnętrznego, czerwonego szwu. Do tego modelu polecamy wkładki ochronne na kolana 00418-100, 00718-100,

## 19879-711 Spodnie z kieszeniami na kolanach

ULTIMATE STRETCH - wodoodporne - dwukolorowy

MASCOT® ACCELERATE SAFE



92% poliester/8% elastan

265 g/m<sup>2</sup>



ULTIMATE STRETCH. Kurczliwość maks. 2%. Produkt posiada certyfikat potwierdzający zachowanie właściwości do 50 prań domowych.

**Kategoria pielęgnacyjna prania przemysłowego C2**

**CORDURA**  
F A B R I C

## Certyfikaty



EN ISO 20471

HIGH-VIS  
GROUP:



**Z**

## Logo

Jako, że produkt jest zrobiony z materiału stretch, należy używać elastycznego transferu podczas nanoszenia nadruku logo na produkt. Z uwagi na przeniesienie nadruku na produkt należy wybrać materiał transferowy, który można rozgrzać maksymalnie do temperatury 145 stopni. Przed wypraniem produktu należy sprawdzić wskazówki prania dla wybranego materiału nadruku.

(82+90 cm) 0,0500 m<sup>2</sup> (76 cm) 0,0300m<sup>2</sup> logo to powierzchnia naniesionego logo, do której produkt zachowuje certyfikat. Ta zatwierdzona powierzchnia logo nie może zostać przekroczona. W celu zachowania certyfikatu EN ISO 20471 logo na odpowiednio stronie przedniej oraz stronie tylnej może wynosić max. 50 % łącznej powierzchni logo. Uwaga: Wskazany obszar to tylko informacyjne określenie miejsca, jakie jest dostępne dla naniesienia znaku graficznego. Aby zachować klasę widzialności produktu wg normy EN ISO 20471, należy zastosować się do wytycznych odnośnie wielkości logo.

## Umieszczenie logo:

- Logo stretchowe na odzieży roboczej. Nad klapką lewej przedniej kieszeni. Maks. 11x6 cm/4,3x2,3 in
- Logo stretchowe na odzieży roboczej. Nad klapką prawej przedniej kieszeni. Maks. 11x6 cm/4,3x2,3 in
- Logo stretchowe na odzieży roboczej. Lewa tylna kieszeń. Maks. 11x4 cm/4,3x1,5 in
- Logo stretchowe na odzieży roboczej. Prawa tylna kieszeń. Maks. 11x4 cm/4,3x1,5 in

50454-916 & 20118-915. Certyfikowane do użytku z wkładkami ochronnymi typu SHORT lub LONG, zgodnie z normą EN 14404.

## Użytkownik

