



tested to work



## 19349-711 Spodenki, długie z kieszeniami wiszącymi

ULTIMATE STRETCH - wodoodporne

MASCOT® ACCELERATE SAFE



92% poliester/8% elastan

265 g/m<sup>2</sup>



ULTIMATE STRETCH. Kurczliwość maks. 2%. Produkt posiada certyfikat potwierdzający zachowanie właściwości do 50 prań domowych.

**Kategoria pielęgnacyjna prania przemysłowego C2**



- Materiał stretchowy rozciąga się we wszystkich kierunkach, co zapewnia użytkownikowi niezrównaną swobodę ruchu, bez ucisku i ocierania.
- Wielofunkcyjny materiał stretchowy łączy niską wagę z bardzo dużą trwałością. Jest przy tym wodoodporny.
- Kieszenie wiszące ze wzmocnieniem z tkaniny Kevlar® i CORDURA®.
- Odpinane kieszenie wiszące.
- Kieszeń na calówkę posiada wzmocnienia z Kevlar® - szczególna odporność na działanie spiczastych i ostrych przedmiotów.

### Techniczny

Fluorescencyjny z odbłaskami. Wodoodporne wykończenie. Nadzwyczajnie elastyczny, lekki i trwały. Podwójne szwy w nogawkach i w kroku. Ukryte zapięcie na zatrzask. Odpinane kieszenie wiszące. Zapięcie wewnętrznej kieszeni wiszącej na zatrzaski. Kieszeń wisząca z kieszonką na telefon (z podszewką), zapięciem magnetycznym i zintegrowanym uchwytem na identyfikator. Odczepiany uchwyt na identyfikator. Kieszenie wiszące ze wzmocnieniem z tkaniny Kevlar® i CORDURA®. Szlufki do paska. Uchwyty na narzędzia w pasie, po obu stronach. Rozporek zapinany na zamek błyskawiczny. Przednie kieszenie. Wzmocnione tylne kieszenie z klapką. Ukryta szlufka na młotek po obu stronach. Zapięcie (odpinane) do mocowania uchwyty na nóż. Kieszeń na calówkę ze wzmocnieniami Kevlar®. Kieszenie z klapkami z przodu ud. Kieszeń na udzie z kieszonką na telefon (z podszewką) i zapięciem magnetycznym.

### Użytkownik

**CORDURA**  
F A B R I C

### Certyfikaty



EN ISO 20471



EN ISO 20471



HIGH-VIS  
GROUP:



### Logo

Jako, że produkt jest zrobiony z materiału stretch, należy używać elastycznego transferu podczas nanoszenia nadruku logo na produkt. Z uwagi na przeniesienie nadruku na produkt należy wybrać materiał transferowy, który można rozgrzać maksymalnie do temperatury 145 stopni. Przed wypraniem produktu należy sprawdzić wskazówki prania dla wybranego materiału nadruku.

(C44-C46) 0,3500 m<sup>2</sup> (C47-C68) 0,0400m<sup>2</sup> logo to powierzchnia naniesionego logo, do której produkt zachowuje certyfikat. Ta zatwierdzona powierzchnia logo nie może zostać przekroczona. W celu zachowania certyfikatu EN ISO 20471 logo na odpowiednio stronie przedniej oraz stronie tylnej może wynosić max. 50 % łącznej powierzchni logo. Uwaga: Wskazany obszar to tylko informacyjne określenie miejsca, jakie jest dostępne dla naniesienia znaku graficznego. Aby zachować klasę widzialności produktu wg normy EN ISO 20471, należy zastosować się do wytycznych odnośnie wielkości logo.

### Umieszczenie logo:

- Logo stretchowe na odzieży roboczej. Lewa tylna kieszeń. Maks. 11x8 cm/4,7x3,9 in
- Logo stretchowe na odzieży roboczej. Prawa tylna kieszeń. Maks. 11x8 cm/4,7x3,9 in
- Logo stretchowe na odzieży roboczej. W poziomie na prawym udzie. Maks. 11x6 cm/4,3x2,3 in
- Logo stretchowe na odzieży roboczej. W poziomie na lewym udzie. Maks. 11x6 cm/4,3x2,3 in

