



tested to work



16909-860 Kurtka

wysoka odporność na zużycie - jednokolorowy

MASCOT® SAFE LIGHT

14

65% poliester/35% bawełna

290 g/m²



Tkanina o splocie skośnym. Nie namaczać. Prać oddzielnie. Produkt posiada certyfikat potwierdzający zachowanie właściwości do 50 prań domowych lub 50 prań przemysłowych. Odporna na zabrudzenia powłoka jest ponownie aktywowana podczas suszenia ubrań w suszarce zgodnie z instrukcją prania.

Kategoria pielęgnacyjna prania przemysłowego A2 Certyfikaty



EN ISO 20471



HIGH-VIS
GROUP:

A

GO/RT 3279



RIS-3279-TOM



ODPOR-
NOŚĆ NA
ZABRUDZENIA

- Większe bezpieczeństwo dzięki elementom odblaskowym na ramionach.
- Bez szwów na szczycie ramion, co zapobiega gromadzeniu się i wsiąkaniu wody.
- Indywidualne dopasowanie dzięki możliwości regulacji w pasie.
- Regulacja na nadgarstkach.
- Rozcięcia w rękawach umożliwiają ich zakasanie.
- Produkt nadaje się do prania przemysłowego.

Techniczny

Fluorescencyjny z pionowymi, ukośnymi i krzyżującymi się odblaskami. Obróbka powierzchni sprawia, że produkt jest odporny na zabrudzenia. Wysoki kołnierz. Zapięcie na zamek błyskawiczny, klapka sztormowa zapinana na zatrzaski. Przedłużenie pleców. Kieszenie na piersi z klapką, zapinane na zatrzaski. Zawieszka na klucze. Przednie kieszenie. Wewnętrzna kieszeń. Regulacja w talii na zatrzaski. Mankiety z regulacją na zatrzaski.

Użytkownik



Logo

0,0400 (2XS) 0,1200 (XS-6XL)m² logo to powierzchnia naniesionego logo, do której produkt zachowuje certyfikat. Ta zatwierdzona powierzchnia logo nie może zostać przekroczona. W celu zachowania certyfikatu EN ISO 20471 logo na odpowiednio stronie przedniej oraz stronie tylnej może wynosić max. 50 % łącznej powierzchni logo. Uwaga: Wskazany obszar to tylko informacyjne określenie miejsca, jakie jest dostępne dla naniesienia znaku graficznego. Aby zachować klasę widzialności produktu wg normy EN ISO 20471, należy zastosować się do wytycznych odnośnie wielkości logo.

Umieszczenie logo:

- Logo na odzieży roboczej. Nad kieszenią po lewej stronie klatki piersiowej. Maks. 8×3 cm/3,1×1,1 in
- Logo na odzieży roboczej. Kieszeń po lewej stronie klatki piersiowej. Maks. 8×7 cm/3,1×2,7 in
- Logo na odzieży roboczej. Nad kieszenią po prawej stronie klatki piersiowej. Maks. 8×3 cm/3,1×1,1 in
- Logo na odzieży roboczej. Kieszeń po prawej stronie klatki piersiowej. Maks. 8×5 cm/3,1×1,9 in
- Logo na odzieży roboczej. Pośrodku pleców. Maks. 28×12 cm/11×4,7 in
- Logo na odzieży roboczej. Na karku. Maks. 10×4 cm/3,9×1,5 in
- Logo na odzieży roboczej. W poziomie na prawym rękawie. Maks. 10×5 cm/3,9×1,9 in