



tested to work

19008-511 Kurtka

Damski model - ULTIMATE STRETCH - wodoodporne - dwukolorowy - produkt nadaje się do prania przemysłowego

MASCOT® ACCELERATE SAFE



88% poliester/12% elastoolefyny
275 g/m²



ULTIMATE STRETCH. Kurczliwość maks. 2%. Produkt posiada certyfikat potwierdzający zachowanie właściwości do 50 prań domowych lub 50 prań przemysłowych.

Kategoria pielęgnacyjna prania przemysłowego B1 Certyfikaty



EN ISO 20471

HIGH-VIS
GROUP:

ProWash®



B



- Specjalnie zaprojektowany krój dla kobiet.
- Materiał stretchowy rozciąga się we wszystkich kierunkach, co zapewnia użytkownikowi niezrównaną swobodę ruchu, bez ucisku i ocierania.
- Wielofunkcyjny materiał stretchowy łączy niską wagę z bardzo dużą trwałością. Jest przy tym wodoodporny.
- Produkt nadaje się do prania przemysłowego.
- Zapięcie na suwak i wewnętrzna klapka sztormowa chroniąca przed wiatrem.
- Dodatkowa widoczność dla otoczenia dzięki zastosowaniu fluorescencyjny z ukośnymi i krzyżującymi się odblaskami.

Techniczny

Damski krój. Fluorescencyjny ze skośnymi, krzyżującymi się odblaskami. Wodoodporne wykończenie. Nadzwyczajnie elastyczny, lekki i trwały. Wysoki kołnierz. Dwukolorowy. Zapięcie na zamek błyskawiczny i wewnętrzna klapka sztormowa. Możliwość przypięcia identyfikatora. Przednie kieszenie zapinane na zamek błyskawiczny. Wewnętrzne kieszenie. Elastyczny materiał po bokach i w pasie. Gumki w mankietach. Otwory wentylacyjne pod pachami. Z możliwością nadruku.

Użytkownik



Logo

Jako, że produkt jest zrobiony z materiału stretch, należy używać elastycznego transferu podczas nanoszenia nadruku logo na produkt. Z uwagi na przeniesienie nadruku na produkt należy wybrać materiał transferowy, który można rozgrzać maksymalnie do temperatury 145 stopni. Przed wypraniem produktu należy sprawdzić wskazówki prania dla wybranego materiału nadruku.

0,1000m² logo to powierzchnia naniesionego logo, do której produkt zachowuje certyfikat. Ta zatwierdzona powierzchnia logo nie może zostać przekroczona. W celu zachowania certyfikatu EN ISO 20471 logo na odpowiednio stronie przedniej oraz stronie tylnej może wynosić max. 50 % łącznej powierzchni logo. Uwaga: Wskazany obszar to tylko informacyjne określenie miejsca, jakie jest dostępne dla naniesienia znaku graficznego. Aby zachować klasę widzialności produktu wg normy EN ISO 20471, należy zastosować się do wytycznych odnośnie wielkości logo.

Umieszczenie logo:

- Logo stretchowe na odzieży roboczej. Po lewej stronie klatki piersiowej. Maks. 10×6 cm/3,9×2,3 in
- Logo stretchowe na odzieży roboczej. Nad kieszenią po lewej stronie klatki piersiowej. Maks. 9×3 cm/3,5×1,1 in
- Logo stretchowe na odzieży roboczej. Po prawej stronie klatki piersiowej. Maks. 10×5 cm/3,9×1,9 in
- Logo stretchowe na odzieży roboczej. Pośrodku pleców. Maks. 18×12 cm/7×4,7 in
- Logo stretchowe na odzieży roboczej. W poziomie na prawym rękawie. Maks. 10×5 cm/3,9×1,9 in
- Logo na odzieży roboczej. Lokalizacja specjalna. Prosimy o kontakt w sprawie uzgodnienia szczegółów