




tested to work



19031-711 Spodnie z kieszeniami wiszącymi

ULTIMATE STRETCH - wodoodporne - dwukolorowy

MASCOT® ACCELERATE SAFE



92% poliester/8% elastan

265 g/m²



ULTIMATE STRETCH. Kurczliwość maks. 2%. Produkt posiada certyfikat potwierdzający zachowanie właściwości do 50 prań domowych.

Kategoria pielęgnacyjna prania przemysłowego C2



- Materiał stretchowy rozciąga się we wszystkich kierunkach, co zapewnia użytkownikowi niezrównaną swobodę ruchu, bez ucisku i ocierania.
- Wielofunkcyjny materiał stretchowy łączy niską wagę z bardzo dużą trwałością. Jest przy tym wodoodporny.
- Skuteczna wentylacja nóg dzięki zamkowi błyskawicznemu w tylnej części uda.
- Kieszenie wiszące ze wzmocnieniem z tkaniny Kevlar® i CORDURA®.
- Odpinane kieszenie wiszące.
- Kieszeń na calówkę posiada wzmocnienia z Kevlar®-szczególna odporność na działanie spiczastych i ostrych przedmiotów.
- Kieszenie na wkładki kolanowe, wykonane z rozciągliwego w dwóch kierunkach materiału CORDURA® i zapewniające dodatkową swobodę ruchu podczas pracy na kolanach.
- Regulowane kieszenie na kolanach umożliwiają odpowiednie umieszczenie nakolanników.
- Certyfikowane do użytku z wkładkami ochronnymi MASCOT typu SHORT lub LONG (wysokość kieszeni na kolanach jest regulowana).

Techniczny

Fluorescencyjny z odbłaskami. Wodoodporne wykończenie. Dwukolorowy. Nadzwyczajnie elastyczny, lekki i trwały. Podwójne szwy w nogawkach i w kroku. Ukryte zapięcie na zatrzask. Nogawki w ergonomicznym kształcie. Odpinane kieszenie wiszące. Zapięcie wewnętrznej kieszeni wiszącej na zatrzaski. Kieszeń wisząca z kieszonką na telefon (z podszewką) i zapięciem magnetycznym. Kieszenie wiszące ze wzmocnieniem z tkaniny Kevlar® i CORDURA®. Szlufki do paska. Uchwyty na narzędzia w pasie, po obu stronach.

CORDURA
FABRIC

Certyfikaty



EN ISO 20471



HIGH-VIS
GROUP:



Logo

Jako, że produkt jest zrobiony z materiału stretch, należy używać elastycznego transferu podczas nanoszenia nadruku logo na produkt. Z uwagi na przeniesienie nadruku na produkt należy wybrać materiał transferowy, który można rozgrzać maksymalnie do temperatury 145 stopni. Przed wypraniem produktu należy sprawdzić wskazówki prania dla wybranego materiału nadruku.

0,0500m² logo to powierzchnia naniesionego logo, do której produkt zachowuje certyfikat. Ta zatwierdzona powierzchnia logo nie może zostać przekroczona. W celu zachowania certyfikatu EN ISO 20471 logo na odpowiednio stronie przedniej oraz stronie tylnej może wynosić max. 50 % łącznej powierzchni logo. Uwaga: Wskazany obszar to tylko informacyjne określenie miejsca, jakie jest dostępne dla naniesienia znaku graficznego. Aby zachować klasę widzialności produktu wg normy EN ISO 20471, należy zastosować się do wytycznych odnośnie wielkości logo.

Umieszczenie logo:

- Logo stretchowe na odzieży roboczej. Nad klapka lewej przedniej kieszeni. Maks. 11x6 cm/4,3x2,3 in
- Logo stretchowe na odzieży roboczej. Nad klapka prawej przedniej kieszeni. Maks. 11x6 cm/4,3x2,3 in
- Logo stretchowe na odzieży roboczej. Lewa tylna kieszeń. Maks. 11x4 cm/4,3x1,5 in
- Logo stretchowe na odzieży roboczej. Prawa tylna kieszeń. Maks. 11x4 cm/4,3x1,5 in
- Logo stretchowe na odzieży roboczej. W poziomie na

Rozporek zapinany na zamek błyskawiczny. Przednie kieszenie. Wzmocnione tylne kieszenie z klapką. Ukryta szlufka na młotek po obu stronach. Zapięcie (odpinane) do mocowania uchwytu na nóż. Kieszeń na calówkę ze wzmocnieniami Kevlar®. Kieszenie z klapkami z przodu ud. Kieszenie na kolanach z elastycznej w dwóch kierunkach tkaniny CORDURA®, z wentylacją. Łatwa, indywidualna regulacja wysokości kieszeni na kolanach. Kieszeń na udzie z kieszonką na telefon (z podszewką), zapięciem magnetycznym i zintegrowanym uchwytem na identyfikator. Odczepiany uchwyt na identyfikator. Pionowy zamek błyskawiczny umożliwiający wentylację tylnej części ud. Z możliwością nadruku. Nogawkę można wydłużyć o 3 cm poprzez usunięcie wewnętrznego, czerwonego szwu. Do tego modelu polecamy wkładki ochronne na kolana 00418-100, 00718-100, 50454-916 & 20118-915. Certyfikowane do użytku z wkładkami ochronnymi typu SHORT lub LONG, zgodnie z normą EN 14404.

Użytkownik

