



tested to work



19284-781 Bluza z kapturem z zamkiem błyskawicznym

Premium - Nowoczesny krój - dwukolorowy

MASCOT® ACCELERATE SAFE



50% poliester/50% bawełna

260 g/m²



Dzianina. Kurczliwość maks. 5%. Zgodnie z normą EN ISO 20471 produkt zachowa swoje właściwości po 50-krotnym praniu domowym.

Kategoria pielęgnacyjna prania przemysłowego B2

Certyfikaty



EN ISO 20471



EN ISO 20471



HIGH-VIS GROUP:

A



- Z przodu tkanina z poliestru zapewniająca odporność na zużycie oraz bawełna po bokach zapewniająca wygodę.
- Nowo opracowany, dopasowany krój zapewnia wyjątkową swobodę ruchów.
- Duża swoboda ruchów i elementy odblaskowe.
- Przednie kieszenie na zamek błyskawiczny zapewniają bezpieczne przechowywanie.
- Dodatkowe wykończenie szwów na szyi zapobiega podrażnieniom.

Techniczny

Odblaski. Dwukolorowy. Nowoczesny krój. Wygodna bawełna po stronie wewnętrznej oraz odporny na zużycie poliester po stronie zewnętrznej. Kwadratowy wzór żakardowy. Elastyczne odblaski. Zamek błyskawiczny na całej długości. Przednie kieszenie zapinane na zamek błyskawiczny. Wewnętrzne kieszenie. Wewnętrzny karczek. Elastyczna tasiemka w mankietach i w pasie.

Użytkownik



Logo

Jako, że produkt jest zrobiony z materiału strecz, należy używać elastycznego transferu podczas nanoszenia nadruku logo na produkt. Z uwagi na przeniesienie nadruku na produkt należy wybrać materiał transferowy, który można rozgrzać maksymalnie do temperatury 145 stopni. Przed wypraniem produktu należy sprawdzić wskazówki prania dla wybranego materiału nadruku.

(M-5XL) 0,0300 m² (XS-S) 0,2400m² logo to powierzchnia naniesionego logo, do której produkt zachowuje certyfikat. Ta zatwierdzona powierzchnia logo nie może zostać przekroczona. W celu zachowania certyfikatu EN ISO 20471 logo na odpowiednio stronie przedniej oraz stronie tylnej może wynosić max. 50 % łącznej powierzchni logo. Uwaga: Wskazany obszar to tylko informacyjne określenie miejsca, jakie jest dostępne dla naniesienia znaku graficznego. Aby zachować klasę widzialności produktu wg normy EN ISO 20471, należy zastosować się do wytycznych odnośnie wielkości logo.

Umieszczenie logo:

- Logo streczowe na odzieży roboczej. Po lewej stronie klatki piersiowej. Maks. 10×6 cm/3,9×2,3 in
- Logo streczowe na odzieży roboczej. Po prawej stronie klatki piersiowej. Maks. 10×5 cm/3,9×1,9 in
- Logo streczowe na odzieży roboczej. Pośrodku pleców. Maks. 25×18 cm/9,8×7 in
- Logo streczowe na odzieży roboczej. Na karku. Maks. 12×3 cm/4,7×1,1 in
- Logo streczowe na odzieży roboczej. W poziomie na prawym rękawie. Maks. 10×5 cm/3,9×1,9 in
- Logo streczowe na odzieży roboczej. W poziomie na