



tested to work



## 20535-231 Kurtka zimowa

oddychający - wiatro- i wodoszczelny - watowana

MASCOT® SAFE SUPREME



100% poliester

210 g/m<sup>2</sup>



Ripstop. Zgodnie z normą EN ISO 20471 produkt zachowa swoje właściwości po 50-krotnym praniu domowym. Ciśnienie słupa wody > 10.000 mmH<sup>2</sup>O zgodnie EN ISO 811.

### Kategoria pielęgnacyjna prania przemysłowego B3



- Oddychający, wiatro- i wodoodporny produkt z klejonymi szwami.
- Wyjątkowy CLIMASCOT® system izolacji zapewnia ciepło, jest lekki, miękki, a po złożeniu prawie nie zajmuje miejsca.
- Kieszonka na telefon pod klapką sztormową, z zamkiem błyskawicznym i małym otworem na przewód słuchawkowy.
- Wytrzymała wkładka CORDURA® w nadgarstkach wydłuża żywotność produktu.
- Przedłużenie pleców jako dodatkowa ochrona przed zimnem.
- Kaptur pasujący na kask.

## Techniczny

Fluorescencyjny z pionowymi, ukośnymi i krzyżującymi się odblaskami. Oddychający, wiatro- i wodoszczelny. Podklejane szwy. CLIMASCOT® Lightweight Insulation. Watowany. Pikowana podszywka w rękawach. Wysoki kołnierz. Wewnętrzny kołnierz ze ściągaczem. Odpinany wyściełany kaptur z regulowanymi sznurkami, możliwość nałożenia na kask ochronny. Regulowane usztywnienie po obu stronach kaptura. Zapięcie na zamek błyskawiczny, klapka sztormowa zapinana na zatrzaski. Kieszonka wewnętrzna na zamek błyskawiczny pod klapką sztormową- jedna z nich specjalnie zaprojektowana na telefon, posiada otwór na kabel do zestawu głośnomówiącego oraz pętliki do utrzymywania kabla we właściwym miejscu. Kieszonka na zamek błyskawiczny pod klapką sztormową może pomieścić tablet o wymiarach 9,4 cala. Kieszonka na piersi zapinana na zamek błyskawiczny. Kieszonka na piersi z klapką, zapinana na zatrzask. Zawieszka na klucze. Ergonomiczny kształt rękawów zapewnia dużą swobodę ruchów. Przednie kieszenie zapinane na zamek błyskawiczny. Wewnętrzna regulacja na wysokości bioder przy

**CORDURA** **CLIMASCOT**  
F A B R I C Lightweight Insulation

## Certyfikaty



EN ISO20471



HIGH-VIS  
GROUP:

**A**



EN343



EN342

RIS-3279-TOM



## Logo

0,2400m<sup>2</sup> logo to powierzchnia naniesionego logo, do której produkt zachowuje certyfikat. Ta zatwierdzona powierzchnia logo nie może zostać przekroczona. W celu zachowania certyfikatu EN ISO 20471 logo na odpowiednio stronie przedniej oraz stronie tylnej może wynosić max. 50 % łącznej powierzchni logo. Uwaga: Wskazany obszar to tylko informacyjne określenie miejsca, jakie jest dostępne dla naniesienia znaku graficznego. Aby zachować klasę widzialności produktu wg normy EN ISO 20471, należy zastosować się do wytycznych odnośnie wielkości logo.

### Umieszczenie logo:

- Logo na odzieży roboczej. Po lewej stronie klatki piersiowej. Maks. 6x7 cm/2,3x2,7 in
- Logo na odzieży roboczej. Pośrodku pleców. Maks. 25x20 cm/9,8x7,8 in
- Logo na odzieży roboczej. W poziomie na prawym rękawie. Maks. 10x5 cm/3,9x1,9 in
- Logo na odzieży roboczej. Lokalizacja specjalna. Prosimy o kontakt w sprawie uzgodnienia szczegółów

pomocy sznurka. Wewnętrzny zamek błyskawiczny w dolnej części pleców stosowany jest przy umieszczaniu haftu lub nadruku. Przedłużenie pleców. Wodoszczelna kieszka na długopis. Ściągacz (ukryty w klapce sztormowej) w mankietach. Mankiety ze wzmocnieniami CORDURA® oraz zatrzaskami.

## Użytkownik

