



tested to work



19301-231 Kurtka Membranowa

oddychający - wiatro- i wodoszczelny

MASCOT® ACCELERATE SAFE



100% poliester

210 g/m²



Ripstop. Kurczliwość maks. 2%. Zgodnie z normą EN ISO 20471 produkt zachowa swoje właściwości po 50-krotnym praniu domowym. Ciśnienie słupa wody > 10.000 mmH₂O zgodnie EN ISO 811.

Kategoria pielęgnacyjna prania przemysłowego C2 Certyfikaty



EN ISO20471



EN ISO20471



HIGH-VIS
GROUP:



EN343



- Oddychający, wiatro- i wodoodporny produkt z klejonymi szwami.
- Odpinany kaptur z podszewką i regulowaną gumką.
- Kieszneń na piersi zapinana na wodoszczelny zamek błyskawiczny.
- Przednie kieszenie zapinane na wodoszczelne zamki błyskawiczne.
- Materiał w dolnej części pleców można wydłużyć odpinając guziki i dzięki temu uzyskać dodatkową ochronę przeciw wiatrowi i złej pogodzie.

Techniczny

Fluorescencyjny z pionowymi, ukośnymi i krzyżującymi się odblaskami. Tkanina o wysokiej wytrzymałości, oddychająca, wiatro- i wodoszczelna. Podklejane szwy. Odpinany kaptur z podszewką, z regulacją na gumkę. Zapięcie na wodoszczelny zamek błyskawiczny i podwójna klapka sztormowa. Wewnętrzna kieszeń - dwie zapinane na zamek błyskawiczny, jedna otwarta, z siateczki. Odczepiany uchwyt na identyfikator. Kieszneń na piersi zapinana na wodoszczelny zamek błyskawiczny. Przednie kieszenie zapinane na wodoszczelne zamki błyskawiczne. Wysoki kołnierz. Wewnętrzny ściągacz wzdłuż dolnej krawędzi przodu kurtki. Materiał w dolnej części pleców można wydłużyć odpinając guziki i dzięki temu uzyskać dodatkową ochronę przeciw wiatrowi i złej pogodzie. Ściągacz (ukryty w klapce sztormowej) w mankietach. Zapięcie na rzepy przy mankietach. Z możliwością nadruku.

Użytkownik

Logo

Z uwagi na przeniesienie nadruku na produkt należy wybrać materiał transferowy, który można rozgrzać maksymalnie do temperatury 145 stopni. Przed wypraniem produktu należy sprawdzić wskazówki prania dla wybranego materiału nadruku.

(L-5XL) 0,0400 m² (S-M) 0,2200m² logo to powierzchnia naniesionego logo, do której produkt zachowuje certyfikat. Ta zatwierdzona powierzchnia logo nie może zostać przekroczona. W celu zachowania certyfikatu EN ISO 20471 logo na odpowiednio stronie przedniej oraz stronie tylnej może wynosić max. 50 % łącznej powierzchni logo. Uwaga: Wskazany obszar to tylko informacyjne określenie miejsca, jakie jest dostępne dla naniesienia znaku graficznego. Aby zachować klasę widzialności produktu wg normy EN ISO 20471, należy zastosować się do wytycznych odnośnie wielkości logo.

Umieszczenie logo:

- Logo streczowe na odzieży roboczej. Nad kieszenią po lewej stronie klatki piersiowej. Maks. 9x3 cm/3,5x1,1 in
- Logo streczowe na odzieży roboczej. Kieszeń po prawej stronie klatki piersiowej. Maks. 8x7 cm/3,1x2,7 in
- Logo streczowe na odzieży roboczej. Pośrodku pleców. Maks. 20x20 cm/7,8x7,8 in
- Logo streczowe na odzieży roboczej. W poziomie na prawym rękawie. Maks. 10x5 cm/3,9x1,9 in
- Logo na odzieży roboczej. Lokalizacja specjalna. Prosimy o kontakt w sprawie uzgodnienia szczegółów

